



TCR Benelux 2016 - Information  
A l'attention des équipes et utilisateurs du  
Michelin 27/65-18 Pilot Sport GT S9L/P2G

Clermont-ferrand, 22 Mai 2016

## Mise à jour des préconisations d'usage pour les pneumatiques Michelin 27/65-18 Pilot Sport S9L/P2G sur le format de course du TCR Benelux 2016

Pour être en conformité avec le format de course du TCR Benelux 2016 et à la suite de la manche de SPA, le département technique Michelin compétition met à jour les préconisations d'usage concernant les setups autorisés pour cette course.

La distance maximum autorisée pour un pneumatique est différente selon sa position sur la voiture et ne doit en aucun cas être dépassé dans la vie du pneu.

Michelin 27/65-18 Pilot Sport S9L - P2G					
Usage :		Format de course TCR Belenux 2016			
Vitesse maximum :		280 km/h			
Jante nominal :		11 (+0,5 / -1) J 18			
Pression minimale à froid :		1.4 bar			
Réglage autorisé	Pression de gonflage minimum à chaud				
Carrossage	1.9 bar	2.0 bar	2.1 bar	2.2 bar	2.3 bar
-4,5°	NON	NON	OUI	OUI	OUI
-4,25°	NON	NON	OUI	OUI	OUI
-4°	NON	NON	OUI	OUI	OUI
de -2° à -3,75°	NON	OUI	OUI	OUI	OUI

Distance Maximum	Position AVANT	180 km
	Position ARRIERE	300 km

Le dépassement d'un des critères de ces préconisations (ex Carrossage) peut causer une dégradation du pneumatique ou une dégradation de ses performances : usure rapide du pneu, impact sur l'équilibre véhicule (sous ou sur virage), dégradation du temps au tour (moins constant).

Sportivement,

J.M. Bodin  
Product Category Manager  
ETC/ETC CC  
Tél : + 33 4 73 30 14 55



TCR Benelux 2016 - Information  
To teams and members using  
Michelin 27/65-18 Pilot Sport GT S9L/P2G

Clermont-ferrand, 22<sup>nd</sup> of MAY 2016

## Update of usage's recommendation concerning Michelin Tire 27/65-18 Pilot Sport S9L/P2G in TCR Benelux race format for 2016

According to TCR Benelux 2016 race format and following race 1 at SPA, Michelin technical department updates the allowed setup recommendation.

The maximum distance allowed for a tire is different according to its position on the car and tire should not exceed the mentioned kilometer in its life.

Michelin 27/65-18 Pilot Sport S9L - P2G					
		Usage :	TCR Belenux 2016 Race format		
		Max speed :	280 km/h		
		Nominal Rim :	11 (+0,5 / -1) J 18		
		Minimal cold pressure :	1.4 bar		
Allowed setting	Minimum inflation hot pressure				
Camber	1.9 bar	2.0 bar	2.1 bar	2.2 bar	2.3 bar
-4,5°	NO	NO	YES	YES	YES
-4,25°	NO	NO	YES	YES	YES
-4°	NO	NO	YES	YES	YES
From -2° to -3,75°	NO	YES	YES	YES	YES

Max Distance	FRONT Position	180 km
	REAR Position	300 km

Exceeding of some of these data levels (f.e. camber) may cause tire damage or a fall off of performances: higher tire wear, influence concerning balance problems (oversteer/understeer), lap times will finally also drop (less constant).

Sincerely,

J.M. Bodin  
Product Category Manager  
ETC/ETC CC  
Tél : + 33 4 73 30 14 55